

## **Datos técnicos salvaescaleras con ruedas Mod.T10-Scalacombi**

Sistema móvil de transporte con asiento integrado

- Según el Nomenclátor Tarifario
  - Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE Baja Tensión
  - Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética
  - Conforme a la Directiva Europea 2006/42 CEE Directiva Máquinas (autocertificación).
  - Conforme a la Directiva Dispositivos Electromédicos 2007/47 CEE (autocertificaciones)
- 

### **Color**

Asiento y partes de plástico: gris antracita; manubrio y estructura de soporte: gris aluminio brillante.

### **Peso**

31 kg (20 kg correspondientes al cuerpo del motor; 6 kg correspondientes al asiento, los brazos y el apoyacabezas)

### **Tensión**

24 V. mediante 2 baterías de 3,5 Ah. La carga de la batería se puede visualizar mediante un indicador luminoso en el manubrio del dispositivo. El carga batería está incluido en el equipo.

### **Velocidad con carga**

12 peldaños por minuto

### **Autonomía**

200 peldaños con carga completa; aproximadamente 11 pisos.

### **Ruedas**

De goma con alto coeficiente de rozamiento, que garantizan la adherencia al peldaño; además, su especial mezcla antimarca evita que el salvaescaleras altere la superficie de los peldaños.

### **Alzado máx.**

200 mm.

### **Peldaño mín.**

140 mm.

### **Pendiente máxima**

55° (más del 100%)

### **Capacidad útil**

120 kg.

**Profund. Mín. Rellano**

800 mm.

**Anchura Mín. Escalera**

550 mm.

**Mandos**

de hombre presente, situados en el timón.

**Desplazamiento**

El monta - escalera es desmontable en 6 partes sin esfuerzo; se puede transportar normalmente en el portaequipajes de un vehículo.

**Advertencia**

**En el momento de la entrega, el acompañante debe ser adecuadamente instruido por un técnico habilitado.**

**Uso**

Los desplazamientos se realizan sin esfuerzo: es suficiente pulsar un botón para subir o bajar; los desplazamientos en el piso son más rápidos, gracias a las ruedas auxiliares. Sistema de arranque y parada suaves.

**Seguridad, equipamiento y accesorios opcionales**

Transmisión patentada; mandos retardados; cinturón subabdominal (opcional); doble sistema de frenado mecánico y independiente; llave extraíble; indicador automático del estado de la batería; carga batería; 2 apoyabrazos separables; apoyapiés de profundidad regulable.

**NOTA: Los datos aquí señalados son indicativos y no vinculantes.**

**Vimec S. r. l. se reserva la facultad de realizar cualquier modificación que considere oportuna, en cualquier momento y sin obligación de preaviso.**

**Para una mejor evaluación del dispositivo, se remite a la ficha Requisitos del dispositivo.**

**01/01/2011**